


Технические характеристики


Низ—200мм.
Царга—100мм.
Верх—140мм.
Продолька—115мм.

Срез профиля

Филенки



Детали



Ширина дверного полотна		
стандарт		не стандарт
600; 700; 800; 900	Полотна с Каленым стеклом. К. Уз	НЕТ
600; 700; 800; 900	Полотна со стеклом МГ. Фр и МС. Фр	400; 450; 500; 550; 650; 750; 850; 950; 1000

Высота дверного полотна		
стандарт		не стандарт
2000	Полотна с Каленым стеклом К. Уз	НЕТ
2000	Полотна со стеклом МГ. Фр и МС. Фр	1900; 1950; 2050; 2100; 2150; 2200; 2250; 2300

Порядок изменения размеров по высоте
Полотна со стеклом МГ. Фр и МС. Фр

1900мм	В. ф. (−100)
1950мм	В. ф. (−50)
2050мм	В. ф. (+50)
2100мм	В. ф. (+100)
2150мм	В. ф. (+150)
2200мм	В. ф. (+200)
2250мм	В. ф. (+200) Н. ф. (+50)
2300мм	В. ф. (+200) Н. ф. (+100)

Цвет отделочного покрытия: Эмаль; Бейц

Белый; Слоновая кость; Белый+пatina; Слоновая кость+пatina.

(отделка эмали – пatina 1; пatina 2)*

Пatina 1–отделка патиной профилей обвязки дверного полотна.

Пatina 2–отделка патиной профилей обвязки дверного полотна и профилей филенок.
Античный орех; Венге; Махагон;

Стекло— каленое с узором (К. Уз); мателюкс светлое с УФпечатью(МС.Уф)—для патины
Стекло – МГ Фр, МС Фр для отделки бейцем

Технические характеристики

					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ Докум.	Под.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.					Лист 2	Листов 2	
Н.контр.							
Утв.							